





# REA検証機比較表

型式	CheckER	ScanCheck	PC-Scan	MLV-2D
製品写真				
モバイル動作	可能	可能	不可(PC必須)	不可(PC必須)
モバイルプリンタ接続	可能	可能	不可	不可
電源アダプタ	PoE電源アダプタ	PoE電源アダプタ	PoE電源アダプタ	PoE電源アダプタ
充電電池	専用リチウムイオン充電電池パック(セントパック交換)	単四形NiMHx4本(eneloop, お客様交換可能)	無し	無し
ディスプレイ	320x240ピクセル TFTカラー	320x240ピクセル TFTカラー	無し	320x240ピクセル TFTカラー
光源/照明/方式	赤色LED625nm, CCDリアセンサ-	半導体レザ- 670nm	半導体レザ- 670nm(635nmオフショ)	赤色LED 625nm, 白色LED 5600° K
スキャン速度(検証速度)	約5秒/検証	約400スキャン/秒, 約1秒/検証	約1秒/検証	数秒/検証
スキャン幅	75mm max	140mm max	155mm max. (240mm max オフショ)	-
アダプタサイズ	6, 8, 10mil	6, 8, 10, 20mil(別売アダプタが必要)	4, 6, 8mil	2D = 1mil~200mil(自動設定可) 1D=4, 5, 8, 10, 15, 20mil(手動設定)
キーボード	12キー	21キー	5キー	21キー
MPU	ARM 9® マイクロプロセッサ, 32ビット/180MHz	ARM 9® マイクロプロセッサ, 32ビット/180MHz	ARM 9® マイクロプロセッサ, 32ビット/180MHz	ARM 9® マイクロプロセッサ, 32ビット/180MHz
メモリ	フラッシュROM 16MB RAM 1GB	フラッシュROM 16MB RAM 1GB	フラッシュROM 16MB RAM 32MB (MMC 512MB)	フラッシュROM 16MB RAM 32MB
OS	ElinOS 組込用Linux	ElinOS 組込用Linux	ElinOS 組込用Linux	ElinOS 組込用Linux
インターフェイス	RJ45 LANネットワーク	RJ45 LANネットワーク	RJ45 LANネットワーク	RJ45 LANネットワーク
動作温度	+0°C ~ +40°C	+0°C ~ +40°C	+5°C ~ +40°C	+5°C ~ +40°C
保管温度	-20°C ~ +70°C	-20°C ~ +70°C	-	-20°C ~ +70°C
湿度	80% 氷結・結露無し	80% 氷結・結露無し	80% 氷結・結露無し	80% 氷結・結露無し
外形寸法	約159mm(L) x 97mm(W) x 90mm(H)	約222mm(L) x 85mm(W) x 134mm(H)	約215mm(L) x 84mm(W) x 92mm(H) : スキャン幅155mm 約333mm(L) x 84mm(W) x 92mm(H) : スキャン幅240mm	約202mm(L) x 203mm(W) x 300mm(H)
重量	約660g (充電電池パックを含む)	約1,115g (充電電池を含む)	約700g (ケーブル除く)	約2,200g (電源ケーブルなどを含まない)
バー/スペース測定	-	-	可能	-
標準対応バーコード	JAN/EAN-13, JAN/EAN-8, UPC-A, UPC-E アドオン有り/無し, インタリフト2/5 チェックテシット有り/無し, ITF-14(Freight Code), コト39 チェックテシット有り/無し, PZN コト, コト32, コト128, GS1-128, GS1 Databar	JAN/EAN-13, JAN/EAN-8, UPC-A, UPC-E アドオン有り/無し, インタリフト2/5 チェックテシット有り/無し, ITF-14(Freight Code), コト39 チェックテシット有り/無し, PZN コト, コト32, コト128, GS1-128, GS1 Databar	JAN/EAN-13, JAN/EAN-8, UPC-A, UPC-E アドオン有り/無し, インタリフト2/5 チェックテシット有り/無し, ITF-14(Freight Code), コト39 チェックテシット有り/無し, PZN コト, コト32, コト128, GS1-128, GS1 Databar	JAN/EAN-13, JAN/EAN-8, UPC-A, UPC-E アドオン有り/無し, インタリフト2/5 チェックテシット有り/無し, ITF-14(Freight Code), コト39 チェックテシット有り/無し, PZN コト, コト32, コト128, GS1-128, GS1 Databar
フシオン対応バーコード	2/5 3/8, 2/5 5/8, 2/5 IATA, 2/5 Baggage, 2/5 DHL Express(Freight Code), コト39 フルアスキー, コト93, MSI, Plessey, コト128 UPU, コト39 UPU, コト39 HIBC, コト128 HIBC, Codabar Monarch(18), LAETUS Pharmacoode, LAETUS Mini Pharma Code	2/5 3/8, 2/5 5/8, 2/5 IATA, 2/5 Baggage, 2/5 DHL Express(Freight Code), コト39 フルアスキー, コト93, MSI, Plessey, コト128 UPU, コト39 UPU, コト39 HIBC, コト128 HIBC, Codabar Monarch(18), LAETUS Pharmacoode, LAETUS Mini Pharma Code	2/5 3/8, 2/5 5/8, 2/5 IATA, 2/5 Baggage, 2/5 DHL Express(Freight Code), コト39 フルアスキー, コト93, MSI, Plessey, コト128 UPU, コト39 UPU, コト39 HIBC, コト128 HIBC, Codabar Monarch(18), LAETUS Pharmacoode, LAETUS Mini Pharma Code	2/5 3/8, 2/5 5/8, 2/5 IATA, 2/5 Baggage, 2/5 DHL Express(Freight Code), コト39 フルアスキー, コト93, MSI, Plessey, コト128 UPU, コト39 UPU, コト39 HIBC, コト128 HIBC, Codabar Monarch(18), LAETUS Pharmacoode, LAETUS Mini Pharma Code
標準対応2次元コード	非対応	非対応	非対応	DataMatrix, GS1 DataMatrix, DPM-Matrix Codes, QRコード, MicroQRコード